Typový klíč

OCZ DI

DI 20 M S 2 - 330 - B H - 24VDC - AS 10

Typ

Jmenovitá světlost
10
20
32

Vypouštěcí ventil
M = ruční
EY = elektrický, bez proudu otevřeno
EX = elektrický, bez proudu zavřeno

Škrticí obtokový ventil
S = bez

Změnový index
(číslo verze)

Přípoj na straně akumulátoru
např. AS 10, AS 12, AS 13, FS 309
viz jednotlivé katalogové listy

Napětí (jen pro provedení EX a EY)
např. 12 V DC; 24 V DC; 115 V AC; 230 V AC
jiná napětí na poptávku

Těsnění
H = Perbunan (NBR)
B = Butyl (IIR)
V = Viton (FKM)
E = EPDM

Certifikát pojistného ventilu
B = CE

Nastavený tlak pojistného ventilu
50 bar, 70 bar, 100 bar, 140 bar,
160 bar, 200 bar, 211 bar, 250 bar,
280 bar, 300 bar, 330 bar, 360 bar
jiná nastavení na poptávku

OLAER (Schweiz) AG
Bonnstrasse 3, CH – 3186 Düdingen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch
www.olaer.ch

OLAER Austria GmbH
Wachtelstrasse 25, A – 4053 Haid
Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21
E-mail: info@olaer.at
www.olaer.at

OLAER CZ s.r.o.
Vídeňská 125, CZ – 619 00 Brno
Tel. +420 547 125 601, Fax +420 547 125 600
E-mail: info@olaer.cz
www.olaer.cz

OLAER (SCHWEIZ) AG
Magyarországi Fióktelepe
Sugár út 5/1 H – 2500 Esztergom
Tel. +36 (70) 943 8114, Fax +36 (33) 319 954
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu

2010/08-JK